

Basic Poly Light (PE 19/2)

BASIC



Art.-Nr. 41100219



► PE-Leichtschaum, Raumgewicht:
ca. 20 kg/m³






- Universell einsetzbar
- Für gering frequentierte Räume ohne spezielle Anforderung

► Standard PE foam, bulk density:
approx. 19 kg/m³

- Universally applicable
- For smaller spaces without special requirements

► Une mousse standard en PE,
densité: env. 19 kg/m³

- Une solution générale à un prix avantageux et facile à transporter, particulièrement aux étages supérieurs
- Pour des pièces peu fréquentées sans exigences spécifiques

Anforderungen Requirements Exigences		EPLF		Wert Value Valeur	Bewertung Rating Évaluation
Mindestanforderung Minimum requirement Exigence minimale	Erhöhte Anforderung Advanced requirement Demande augmentée				
 Gehschallreduzierung RWS Walking noise reduction Réduction de bruit aérien		Wert in Entwicklung Value in development Valeur en développement		Keine Angabe No indication Aucune indication	
 Trittschallverbesserung IS Impact sound reduction Réduction de bruit d'impacts		≥ 14 dB	≥ 18 dB	≥ 17 dB	★★★★★
 Eignung für Fußbodenheizung R Suitable for floor heating L'aptitude pour le chauffage au sol		≤ 0,15 m ² K/W Gesamtaufbau Overall structure Structure globale		≥ 0,048 m ² K/W	★★★★★
 Wärme-Kälte-Isolierung R Insulation against heat and cold Isolation du chaud et du froid		≥ 0,075 m ² K/W			★★★★★
 Feuchteschutz SD Moisture protection Protection contre l'humidité		≥ 75 m		Keine Angabe No indication Aucune indication	
 Druckfestigkeit CS/CC Pressure stability Résistance à la compression		≥ 10 kPa	≥ 60 kPa	Keine Angabe No indication Aucune indication	
		≥ 2 kPa	≥ 20 kPa	Keine Angabe No indication Aucune indication	
 Dauerbeständigkeit DL/RLB Durability Durabilité		≥ 10.000 Zyklen	≥ 100.000 Zyklen	Keine Angabe No indication Aucune indication	
		≥ 50 cm	≥ 120 cm	Keine Angabe No indication Aucune indication	
 Ausgleich von Unebenheiten PC Compensation of unevennesses Compensation des légères irrégularités		≥ 0,50 mm		Keine Angabe No indication Aucune indication	



2,0 mm



1,00 m



25,00 m



25,00 m²