

Basic Silver+ (PE 2.0+)

BASIC



Art.-Nr. 41160230



► Leichter PE-Schaum mit alubedampfter Feuchtigkeitsbremse, Raumgewicht: ca. 23 kg/m³





- Kostengünstige Allzwecklösung mit Überlappungsrand und Selbstklebestreifen

► Light PE foam with aluminized moisture barrier, bulk density: approx. 25 kg/m³

- Cost-effective allround solution with overlap and self-adhesive strip

► Une mousse légère en PE avec pare-humidité aluminisé, densité: env. 25 kg/m³

- Une solution générale à un prix avantageux avec débord et bande adhésive

Anforderungen Requirements Exigences	EPLF		Wert Value Valeur	Bewertung Rating Évaluation
	Mindestanforderung Minimum requirement Exigence minimale	Erhöhte Anforderung Advanced requirement Demande augmentée		
 Gehschallreduzierung RWS Walking noise reduction Réduction de bruit aérien	Wert in Entwicklung Value in development Valeur en développement		Keine Angabe No indication Aucune indication	
 Trittschallverbesserung IS Impact sound reduction Réduction de bruit d'impacts	≥ 14 dB	≥ 18 dB	≥ 19 dB	★★★★★
 Eignung für Fußbodenheizung R Suitable for floor heating L'aptitude pour le chauffage au sol	≤ 0,15 m ² K/W Gesamtaufbau Overall structure Structure globale		≥ 0,059 m ² K/W	★★★★★
 Wärme-Kälte-Isolierung R Insulation against heat and cold Isolation du chaud et du froid	≥ 0,075 m ² K/W			★★★★★
 Feuchteschutz SD Moisture protection Protection contre l'humidité	≥ 75 m		Keine Angabe No indication Aucune indication	
 Druckfestigkeit CS/CC Pressure stability Résistance à la compression	≥ 10 kPa	≥ 60 kPa	Keine Angabe No indication Aucune indication	
	≥ 2 kPa	≥ 20 kPa	Keine Angabe No indication Aucune indication	
 Dauerbeständigkeit DL/RLB Durability Durabilité	≥ 10.000 Zyklen	≥ 100.000 Zyklen	Keine Angabe No indication Aucune indication	
	≥ 50 cm	≥ 120 cm	Keine Angabe No indication Aucune indication	
 Ausgleich von Unebenheiten PC Compensation of unevennesses Compensation des légères irrégularités	≥ 0,50 mm		Keine Angabe No indication Aucune indication	

 2,0 mm

 1,00 m

 12,50 m

 12,50 m²