

Profi Complete+ (XPS 2.2+)

PROFI



Art.-Nr. 41100620

► Extrudierter Polystyrol-Hartschaum mit integrierter Feuchtigkeitsbremse, Raumgewicht: ca. 50 kg/m³

- Handliche Rollenware mit Überlappungsrand und Selbstklebestreifen

► Extruded polystyrene hard foam with integrated moisture barrier, bulk density: approx. 50 kg/m³

- Handy rolls with overlap and self-adhesive strip

► Une mousse en polystyrène rigide extrudé avec pare-humidité intégré, densité: env. 50 kg/m³

- Forme de rouleaux maniables avec débord et bande adhésive

Anforderungen Requirements Exigences		EPLF Mindestanforderung Minimum requirement Exigence minimale		Wert Value Valeur	Bewertung Rating Évaluation
	Gehschallreduzierung RWS Walking noise reduction Réduction de bruit aérien	Wert in Entwicklung Value in development Valeur en développement		21 %	★★★★★ Internal rating
	Trittschallverbesserung IS Impact sound reduction Réduction de bruit d'impacts	≥ 14 dB	≥ 18 dB	≥ 21 dB	★★★★★
	Eignung für Fußbodenheizung R Suitable for floor heating L'aptitude pour le chauffage au sol	≤ 0,15 m² K/W Gesamtaufbau Overall structure Structure globale		≥ 0,06 m² K/W	★★★★★
	Wärme-Kälte-Isolierung R Insulation against heat and cold Isolation du chaud et du froid	≥ 0,075 m² K/W			★★★★★
	Feuchteschutz SD Moisture protection Protection contre l'humidité	≥ 75 m		≥ 100 m	★★★★★
	Druckfestigkeit CS/CC Pressure stability Résistance à la compression	≥ 10 kPa	≥ 60 kPa	CS ≤ 200 kPa	★★★★★
		≥ 2 kPa	≥ 20 kPa	CC ≤ 50 kPa	★★★★★
	Dauerbeständigkeit DL/RLB Durability Durabilité	≥ 10.000 Zyklen	≥ 100.000 Zyklen	DL ≥ 300.000 Zyklen	★★★★★
		≥ 50 cm	≥ 120 cm	RLB ≥ 180 cm	★★★★★
	Ausgleich von Unebenheiten PC Compensation for unevenness Compensation des légères irrégularités	≥ 0,50 mm		≥ 1,50 mm	★★★★★

↓ 2,2 mm ↑ 1,00 m ↔ 15,00 m ↻ 15,00 m²