

## Profi Option (PE 110/2)

PROFI



Art.-Nr. 41100241

► PE-Schwerschaum,  
Raumgewicht: ca. 110 kg/m³

- Preisoption mit guten technischen Werten für Räume mit starker Beanspruchung

► PE heavy foam, bulk density:  
approx. 110 kg/m³

- Price option with good technical characteristics for heavy traffic rooms

► Une mousse lourde à alvéoles fermées,  
densité: env. 110 kg/m³

- Différentes options tarifaires avec des valeurs excellentes techniques pour pièces aux sollicitations élevées

| Anforderungen<br>Requirements<br>Exigences                                                                     | EPLF                                                                    |                                                                  | Wert<br>Value<br>Valeur                            | Bewertung<br>Rating<br>Évaluation |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                | Mindestanforderung<br>Minimum requirement<br>Exigence minimale          | Erhöhte Anforderung<br>Advanced requirement<br>Demande augmentée |                                                    |                                   |
| <b>Gehschallreduzierung RWS</b><br>Walking noise reduction<br>Réduction de bruit aérien                        | Wert in Entwicklung<br>Value in development<br>Valeur en développement  |                                                                  | 20 %                                               | ★★★★★<br>Internal rating          |
| <b>Trittschallverbesserung IS</b><br>Impact sound reduction<br>Réduction de bruit d'impacts                    | ≥ 14 dB                                                                 | ≥ 18 dB                                                          | ≥ 19 dB                                            | ★★★★★                             |
| <b>Eignung für Fußbodenheizung R</b><br>Suitable for floor heating<br>L'aptitude pour le chauffage au sol      | ≤ 0,15 m² K/W<br>Gesamtaufbau<br>Overall structure<br>Structure globale |                                                                  | ≥ 0,038 m²<br>K/W                                  | ★★★★★                             |
| <b>Wärme-Kälte-Isolierung R</b><br>Insulation against heat and cold<br>Isolation du chaud et du froid          | ≥ 0,075 m² K/W                                                          |                                                                  |                                                    | ★★★★★                             |
| <b>Feuchteschutz SD</b><br>Moisture protection<br>Protection contre l'humidité                                 | ≥ 75 m                                                                  |                                                                  | ≥ 25 m                                             | ★★★★★                             |
| <b>Druckfestigkeit CS/CC</b><br>Pressure stability<br>Résistance à la compression                              | ≥ 10 kPa                                                                | ≥ 60 kPa                                                         | CS ≥ 60 kPa                                        | ★★★★★                             |
|                                                                                                                | ≥ 2 kPa                                                                 | ≥ 20 kPa                                                         | CC ≥ 10 kPa                                        | ★★★★★                             |
| <b>Dauerbeständigkeit DL/RLB</b><br>Durability<br>Durabilité                                                   | ≥ 10.000 Zyklen                                                         | ≥ 100.000 Zyklen                                                 | DL ≥ 50.000 Zyklen                                 | ★★★★★                             |
|                                                                                                                | ≥ 50 cm                                                                 | ≥ 120 cm                                                         | Keine Angabe<br>No indication<br>Aucune indication |                                   |
| <b>Ausgleich von Unebenheiten PC</b><br>Compensation of unevennesses<br>Compensation des légères irrégularités | ≥ 0,50 mm                                                               |                                                                  | ≥ 1,30 mm                                          | ★★★★★                             |



2,0 mm



1,00 m



15,00 m



15,00 m²